1

## 1 Standard européen pour protection oculaire

**Standards Basic**

| | |
|---|---|
| EN 166 | Directives |
| EN 167 | tests pour verres optiques |
| EN 168 | Tests pour procédures non optiques |
| **Standard selon catégorie d'utilisation** | |
| EN 170 | Filtre UV |
| EN 171 | Filtre IR |
| EN 172 | Protection UV pour applications industrielles |

2

## 2 Lunettes de protection skylite 9174

*Uvex*

Parfaitement adaptées à une utilisation permanente (poids: 26g ). Forme moderne et légère. Inclinaison des branches ajustable. Oculaires en polycarbonate, haute résistance aux chocs avec protection UV 100 %. Coques latérales dépolies pour une protection optimale contre la lumière réfléchie. Couleur: rouge
**Revêtement: Ultradura:** Garantit une bonne protection contre les rayures et une absorption complète du rayonnement UV nocif.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| rouge | gris / UV 5-2,5 ultradura | 1 | **9.005 127** |
| rouge | transparent / UV 2-1,2 ultradura | 1 | **9.005 128** |
| bleu | gris / UV 5-2,5 ultradura | 1 | **6.200 303** |
| bleu | transparent / UV 2-1,2 ultradura | 1 | **6.900 098** |

3

4

## 3 Lunettes de sécurité i-vo 9160

Pour utilisation générale en laboratoire, lors de manipulations dangereuses. Monture élégante, matériau semi-élastique agréable. Oculaires transparents testés anti-éraflures.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| bleu/gris | transparent/UV 2-1,2, supravision HC-AF | 1 | **9.005 116** |
| noir/gris | gris/UV 5-2.5, optidur NC | 1 | **9.005 117** |

## 4 Lunettes de sécurité super g 9172

*Uvex*

L'optique:
Procédé de fabrication à la pointe de la technologie permettant d'obtenir des oculaires très minces d'une qualité et d'une clareté exceptionnelles. Aérodynamiques, dotées d'une excellente ventilation, pour un confort de l'oeil optimisé.
La monture:
En polymère ultra léger, garantissant une flexibilité maximale. Branches latérales innovantes, anti dérapantes, permettant d'être utilisées pour une large gamme d'applications.
Le résultat:
Les lunettes super g sont sans partie métallique, et procurent une protection optimale pour seulement 18 grammes.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Transparent | Pc transparent/UV 2-1,2, supravision HC-AF | 1 | **6.228 096** |
| Titane | Pc transparent UV 2-1,2, optidur NC | 1 | **9.005 164** |
| Bleu navy | Pc transparent UV 2-1,2, optidur NC | 1 | **9.005 169** |

## 1 2 Lunettes de sécurité CLAREX

*EKASTU Safety*

- Conformes à la norme DIN EN 166 1 - FT
- Monture sportive
- S'adapte à toute forme de tête
- Excellente vision panoramique
- Lentilles résistantes aux rayures avec protection UV 99,99%, issue de la technologie UV 380
- Branches réglables 4 positions.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| CLAREX incolores | 1 | **9.005 072** |
| CLAREX teintées | 1 | **9.005 071** |

## 3 Lunettes de sécurité x-trend 9177

*Uvex*

Monture anatomique, oculaires entourés, design moderne.
Haut degré de sécurité, grands oculaires très couvrants. Vision claire dans toutes les directions, couverture supérieure de 20% par rapport aux lunettes classiques permettant une protection UV jusqu'à 400 nm.
Branches très confortables.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| noir | PC transparent / UV 2-1,2, ultradura | 1 | **9.005 147** |
| noir | PC gris / UV 5-2,5, ultradura | 1 | **9.005 149** |

## 4 Lunettes de sécurité Pulsafe Millenia

Oculaires concaves de 9 dioptries pour une vision non déformée. Ecart constant entre le verre et la pupille, bordure de la zone oculaire très étroite, branches ergonomiques ajustées.
Avec oculaires anti-buée FogBan. (Pas de formation de buée sur les oculaires, à l'intérieur, comme à l'extérieur, même dans les situations extrêmes: variation brutale de température, taux d'humidité de l'air élevé, etc.)

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Noir | clair, anti-buée | 1 | **9.005 073** |
| Noir | gris, anti-buée | 1 | **9.005 074** |
| Bleu | clair, anti-buée | 1 | **9.005 075** |

## 5 Lunettes uvex racer MT 9153

*Uvex*

- Lunettes de soleil sportives, monture métallique.
- Grande flexibilité et très légères.
- Lentille fixée sans vis, pour une sécurité optimale, même sous contrainte mécanique.
- Accord parfait quelque soit la taille de la tête.
- Barrette nasale réglable.
- Lentille résistante aux éraflures.
- Couleur: Titane.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Gris métallisé | transparent/UV 2-1.2, anti buée | 1 | **9.005 134** |

## 6 Lunettes de sécurité ultra légères astrospec 9168

*Uvex*

- Sans restriction du champ de vision latéral
- Poids 36 g
- Avec branches Uvex Duo-flex® pour un confort amélioré
- 3 niveaux d'inclinaison des verres
- Branches télescopiques réglables en longueur (4 positions) avec blocage en fin de course
- Oculaires en polycarbonate très résistants aux chocs et rayures
- Protection UV 100 %
- Coques latérales intégrées dans le verre
- Remplacement facile des oculaires.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Gris argenté | transparent / 2-1.2 UV, optidur NC | 1 | **9.005 105** |
| Jaune/noire | transparent / 2-1.2 UV, optidur NC | 1 | **9.005 106** |
| Bleu, anti buée | transparent / 2-1.2 UV, optidur 4C PLUS | 1 | **9.005 109** |
| Jaune/noire | gris / 5-2.5 UV, optidur NC | 1 | **9.005 100** |
| Violet/vert | transparent / 2-1.2 UV, optidur NC | 1 | **9.005 157** |

1

## 1 Lunettes de protection astroflex 9163

Modèle recommandé pour les travaux en hauteur. Réglable pour plus de confort.
Protection maximale contre les chocs, la poussière et les projections.

*Uvex*

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| bleu | incolore/UV 2-1,2 /supravision HC-AF | 1 | **9.005 118** |

2

## 2 Lunettes de sécurité Skyper 9195/Skyper S 9196

**Skyper 9195, couleur: bleu**

*Uvex*

Très légères (30 g env.). Conception moderne garantissant un excellent champ de vision. Branches télescopiques ajustables en longueur (5 positions) avec blocage en fin de course. Oculaires et monture en polyéthylène à haute résistance aux chocs. Remplacement simple des oculaires. Protection UV élevée. Coques latérales dépolies pour une protection optimale contre la lumière réfléchie.

**Skyper S 9196, couleur: bleu**

Caractéristiques identiques à la version 9195; modèle conçu pour les visages plus étroits (Modèle spécial "femme").

| Type | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Skyper 9195 | transparent/UV, 2-1.2, supravision HC-AF | 1 | **9.005 123** |
| Skyper 9195 | transparent/UV, 2-1.2, optidur NC | 1 | **9.005 125** |
| Skyper S 9196 | transparent/UV, 2-1.2, supravision HC-AF | 1 | **9.005 124** |
| Skyper S 9196 | transparent/UV, 2-1.2, optidur NC | 1 | **9.005 126** |

3

## 3 Lunettes panoramiques ultrasonic 9302

Confortables, à monture semi-élastique à 2 composants. Oculaires à vision panoramique avec 2 couches de revêtements séparées.
Oculaires incolores et extérieur traité anti-rayures.

*Uvex*

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| orange/gris | incolore / UV 2-1,2 supravision HC-AF | 1 | **9.005 115** |

## Ecran de rechange pour lunettes panoramiques ultrasonic 9302

*Uvex*

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Ecran de rechange pour lunettes panoramiques ultrasonic 9302 | 1 | **6.401 441** |

4

## 4 Lunettes de sécurité panoramiques uvex 9405

- Larges montures avec système de ventilation frontal.
- Utilisation possible avec demi-masques et demi masques de filtration.
- Idéales pour les personnes portant des lunettes de vue, réglage facile par bandeau, changement aisé des oculaires.
- Oculaires en CA, anti-buée.

*Uvex*

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Grsi transparent | transparent /UV 2-1.2, anti buée | 1 | **9.005 090** |

5

## 5 Lunettes pour utilisation occasionnelle

Pour visites d'usines...Convient aux porteurs de lunettes correctrices.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Incolores | Incolores, plastique DIN P | 1 | **9.005 091** |

## 1 Sur-lunettes de sécurité

Ecran panoramique en polycarbonate.
- Couvrent toute la surface de l'oeil
- Large monture avec protections latérales
- Finition mat anti-reflet
- Barette nasale surélevée pour protéger les verres des rayures
- Modèle extra-large
- Adaptées à tous types de lunettes correctrices.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Sur-lunettes de sécurité | 1 | **9.005 065** |

2

3

## 2 Sur-lunettes de sécurité Modèle 9161 et 9161 duo-flex®

*Uvex*

- S'adaptent aux lunettes correctrices
- Champ de vision à 180° grâce à un écran panoramique
- Port agréable, sans gêne
- Coques latérales ventilées
- Monture de type 9161 duo-flex®, à branches télescopiques réglables en longueur (4 positions)
- Anti-rayures

| Type | Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 9161 | incolore* | incolore, Polycarbonate | 1 | **9.005 166** |
| 9161 duo-flex® | bleu/noir | incolore, UV 2-1,2 optidur 3000 | 1 | **9.005 107** |

*autoclavable

## 3 Lunettes de sécurité à vision panoramique super OTG 9169

*Uvex*

- Lunettes très légères sans restriction de vision panoramique.
- Grande protection grâce aux oculaires incurvés.
- Inclinaison ds oculaires de 11° pour une vue parfaite par dessous.
- Technologie x-stream (XST), pour un confort exceptionnel, avec ou sans lunettes de vue.
- Grande résistance aux éraflures.

| Couleur | Verre | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Bleu marine | PC transparent/UV 2-1.2, optidur NC | 1 | **7.650 112** |

## 4 Boîte pour lunettes de protection

4

Pour protéger les lunettes de la poussière. Pour une paire uniquement.
Couvercle rabattable.
Perforations pour fixation murale.

| Dimensions internes (l x p x h) mm | UC | Référence |
|---|---|---|
| 180 x 85 x 75 | 1 | **9.005 131** |

## 1 2 SecuBox Midi

Indispensable pour stocker de manière sûre, hygiénique et efficace les équipements de protection individuels (E.P.I) sur le lieu de travail.

Dimensions extérieures: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Dimensions intérieures: 23,0 x 21,8 x 11,8 cm

| Couleur | Type | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| bleu | lunettes | 1 | **9.005 500** |
| transparent | lunettes | 1 | **9.005 501** |
| bleu | protection anti-bruit | 1 | **9.005 502** |
| transparent | protection anti-bruit | 1 | **9.005 503** |
| bleu | lunettes et protection anti-bruit | 1 | **9.005 504** |
| transparent | lunettes et protection anti-bruit | 1 | **9.005 505** |
| bleu | masque | 1 | **9.005 506** |
| transparent | masque | 1 | **9.005 507** |
| bleu | gants de protection | 1 | **9.005 508** |
| transparent | gants de protection | 1 | **9.005 509** |
| bleu | gants | 1 | **9.005 511** |
| transparent | gants | 1 | **9.005 512** |
| bleu | protection de la tête | 1 | **9.005 513** |
| transparent | protection de la tête | 1 | **9.005 514** |
| bleu | combinaison | 1 | **9.005 515** |
| transparent | combinaison | 1 | **9.005 516** |
| anthracite | Insert pour boite | 1 | **9.005 531** |

## 3 SecuBox Maxi

Indispensable pour stocker de manière sûre, hygiénique et efficace les équipements de protection individuelle (E.P.I.) sur le lieu de travail.

Dimensions extérieures: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm
Dimensions intérieures: 23,0 x 29,9 x 19,2 cm

| Couleur | Type | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| bleu | Protection des yeux avec insert pour 12 lunettes protectrices | 1 | **9.005 549** |
| bleu | lunettes et protection anti-bruit | 1 | **9.005 544** |
| bleu | écran de protection | 1 | **9.005 547** |
| bleu | casque | 1 | **9.005 541** |
| bleu | casque et lunettes | 1 | **9.005 542** |
| bleu | casque et protection anti-bruit | 1 | **9.005 543** |
| bleu | casque et masque intégral | 1 | **9.005 546** |
| bleu | masque intégral | 1 | **9.005 545** |

## 4 Tissu de nettoyage 9963

*Uvex*

- Pour toutes lunettes uvex
- Sans silicone
- Emballage ind dans boite de 100
- Clip d'accrochage au mur ( à commander séparément).

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| | 100 | **6.200 654** |

## 1 Kit de nettoyage pour oculaires

Montage mural. Manipulation facile. *Uvex*
Le nettoyage fréquent des oculaires augmente la durée de vie des lunettes.
Recharge: Papier exempt de silicone référence 9.005 102, solution de nettoyage 9.005 103 et bouteille doseuse plastique 9.005 104.

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Kit complet, avec papier, bouteille doseuse plastique et solution de nettoyage | 1 | **9.005 101** |

## Accessoires pour station de nettoyage de verres optiques

*Uvex*

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Papier exempt de silicone | 1 | **9.005 102** |
| Fluide de nettoyage 0,5 l | 1 | **9.005 103** |
| Pompe plastique | 1 | **9.005 104** |

## 2 Ecran de protection du visage

Casque et visière séparés.
- Résistance aux chocs et produits chimiques
- Confortable et léger, idéal pour un port prolongé
- Bandeau ajustable permettant un réglage individuel
- Ecran relevable pouvant être bloqué dans n'importe quelle position
- Visière en polycarbonate facilement interchangeable.

Casque et visière à commander séparément.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Casque seul | 1 | **9.005 067** |
| Ecran de protection du visage seul | 1 | **9.005 066** |

## 3 Ecran protecteur CONTRACID I

Support de visière en fibre vulcanisée.
Visière interchangeable relevable en acétate de cellulose. Le grand écran (410 x 285 mm) protège aussi la partie supérieure et la partie inférieure du visage sans restreindre le champ de vision.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Ecran protecteur 0,8 mm | 1 | **9.005 145** |
| Ecran protecteur 1,15 mm, protection UV 3-1,2 (EN 170) | 1 | **9.005 146** |
| Visières de rechange 0,8 mm (PET) | 1 | **9.005 142** |

## 4 Ecran de sécurité pour le laboratoire

- Panneaux en Makrolon®, grande résistance aux impacts. *Buddeberg*
- Monté sur armature métallique, stabilité assurée par un statif sur pieds.
- Vitre centrale réglable sur 4 hauteurs différentes.
- Parties latérales rabattables (L 220 mm).
- Grande ouverture possible 950 mm
- Epaisseur des panneaux 6 mm.

| Description | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecran de sécurité | 660 | 700 | 9,90 | 1 | **9.005 132** |
| Partie supérieure | 660 | 250 | 3,65 | 1 | **9.005 133** |

## 1 Dispositif de protection contre le froid CRYO-TEMP-SHIELD®

Contenant:
- 1 paire de CRYO GLOVES ®, (pour la taille, voir tableau ci-dessous)
- 1 écran de protection du visage réglable
- 2 étiquettes de sécurité Ø 300 mm : pour le port de l'écran de protection du visage et pour le port des gants de protection
- 1 tablier de protection CRYO APRON®, largeur: 610 mm, longueur: 1070 mm

| Type | Type | Taille | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1001-S | Gants longueur avant-bras | S (8) | 1 | **9.405 140** |
| 1001-M | Gants longueur avant-bras | M (9) | 1 | **9.405 141** |
| 1001-L | Gants longueur avant-bras | L (10) | 1 | **9.405 142** |
| 1001-XL | Gants longueur avant-bras | XL (11) | 1 | **9.405 143** |
| 1102-M | Gants longueur coude | M (9) | 1 | **9.405 144** |
| 1102-L | Gants longueur coude | L (10) | 1 | **9.405 145** |
| 1102-XL | Gants longueur coude | XL (11) | 1 | **9.405 146** |
| 1103-M | Gants longueur épaule | M (9) | 1 | **9.405 147** |
| 1103-L | Gants longueur épaule | L (10) | 1 | **9.405 148** |
| 1103-XL | Gants longueur épaule | XL (11) | 1 | **9.405 149** |

9.005 009

9.005 008

9.005 015

9.005 017

## 2 3 4 5 Flacon de rinçage ophtalmologique BARIKOS

**Barikos KS**
Barikos KS et Mini Barikos KS sont des flacons de rinçage ophtalmologiques ne nécessitant aucune maintenance. Durée de vie d'au moins deux ans grâce à la stérilisation gamma, indiquée sur le bouchon. Pour l'élimination immédiate à l'eau des corps étrangers de l'oeil. Matériaux non toxiques, selon DIN 12930. Evacuation du liquide de rinçage par la tête d'éjection en comprimant les parois de la bouteille.

**Barikos et Barikos K**
A remplir avec de l'eau stérile. Barikos est à utiliser de préférence debout. L'utilisateur n'a besoin d'incliner que légèrement la tête en arrière. Avec le Barikos K, ( volume 620 ml), la bouteille peut être utilisée immédiatement sur personne allongée. La bouteille est équipée d'un bouchon inviolable et d'une soupape brevetée permettant de soigner les blessés en position allongée.
Le Mini BARIKOS est destiné aux personnes se déplaçant beaucoup sur le lieu de travail. Avec gâchette rouge, livré vide. Capacité 175ml. Selon la norme DIN 12930.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| BARIKOS KS, rempli, 620 ml | 1 | **9.005 009** |
| Mini BARIKOS KS, rempli, 175 ml | 1 | **9.005 008** |
| BARIKOS, vide, 620 ml | 1 | **9.005 011** |
| BARIKOS K, vide, 620 ml | 1 | **9.005 014** |
| Mini BARIKOS, vide, 175 ml | 1 | **9.005 020** |
| Portoir mural pour BARIKOS K / KS (1 flacon) | 1 | **9.005 015** |
| Portoir mural pour BARIKOS K / KS (2 flacons) | 1 | **9.005 017** |

## 1 2 Solution oculaire Oculav NIT®

**Laveur d'yeux Oculav NIT®**
Solution oculaire stérile de nettoyage de 250ml pour le lavage des yeux directement sur le site de l'accident. Particulièrement efficace pour les blessures provoquées par les acides, les produits caustiques, les gaz lacrymogènes...
- facile à utiliser, enlève de manière douce les corps étrangers
- résistant à la température, pas de contamination, sans maintenance
- utilisable d'une seule main
- conforme à la norme DIN 12 930

**Boite Oculav NIT®**
Boite en plastique 260 x 160 x 70 mm, orange avec inscriptions avec attaches murales pratiques. Avec 4 bouteilles prêtes à l'emploi Oculav NIt. Comprend également compresses, oeillères, pansements plastique, compresse et gants jetables.

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Solution oculaire OculavNit® bouteille 250 ml | 1 | **9.005 001** |
| OculavNit® - Boite de 4 bouteilles de 250 ml | 1 | **9.005 002** |

## 3 4 Flacon de nettoyage oculaire

*Breuell Ingenieurbüro*

- Disponible en flacon de 0.2litres ou 0.5 litres
- oeilleton: permet de garder les yeux ouverts pendant l'application
- Solution saline (0.9%)
- Non réutilisable en raison du scellage
- selon la norme DIN 12930
- marquage CE
- durée de vie : 3ans

Applications:
- toute application mobile
- transport de matières dangereuses selon GGVS
- médication d'urgence
- trousse de 1ers secours.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Flacon de nettoyage oculaire 200ml | 1 | **9.733 794** |
| Flacon de nettoyage oculaire 500ml | 1 | **9.733 793** |
| Sacoche pour flacon de nettoyage oculaire 200ml | 1 | **9.733 815** |

## 5 Flacon de lavage oculaire pH Neutral

*Breuell Ingenieurbüro*

Flacon petit et pratique contenant un tampon phosphate stérile (4,9%) pouvant neutraliser le liquide de l'oeil après des accidents impliquant des produits chimiques. Le flacon est facilement transportable dans l'étui de ceinture spécialement approprié ou dans une trousse de premier secours, dans une boîte à outil etc. Un support mural est aussi disponible. Le flacon est équipé d'une oeillère ergonomique, couvercle anti-poussière et d'un mode d'emploi. Pour station de lavage rechargeable.

- Durée de vie : 3 ans
- Temps de flux : vers 2 minutes
- Selon norme DIN 12930

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Flacon de nettoyage oculaire de rechange rempli, 200ml | 1 | **9.733 788** |
| Etui de ceinture avec flacon de nettoyage oculaire rempli, 200ml | 1 | **9.733 789** |

1

## 1 Support pour bouteille OculavNit®

Anneau métallique de support pour le stockage en sécurité de la bouteille oculaire Oculav NIT®.
Il peut être fixé au mur, sur une machine, en utilisant des vis ou de l'adhésif double face. La proximité de la bouteille permet une meilleure réactivité lors d'un accident.

| Description | UC | Référence |
|---|---|---|
| Support OculavNit® | 1 | **9.005 000** |

2

## 2 Station de lavage oculaire

*Breuell Ingenieurbüro*

- Complète avec une bouteille remplie.
- Boite rigide en plastique protégeant de la poussière (uniquement 9.733.796).
- Montage mural inclus avec pictogrammes et accessoires.
- Oeillère ergonomique facilitant l'ouverture de l'oeil pendant le rinçage.
- Solution de chlorure de sodium (0,9%), inerte, stérile, correspondant à la salinité naturelle de l'oeil.
- Usage unique, la bouteille verrouillant la distribution après le 1er usage.
- Bouteille de lavage incluse.
- Conforme à la norme DIN 12930.
- Marquage CE.

| Type | Capacité ml | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| Station de lavage oculaire avec 1 bouteille remplie | 500 | 1 | **9.733 797** |
| Station de lavage oculaire avec 2 bouteille remplie | 500 | 1 | **9.733 796** |
| Bouteille de lavage de rechange, remplie | 500 | 1 | **9.733 793** |

3

## 3 Station de lavage oculaire d'urgence

*Breuell Ingenieurbüro*

Station de lavage oculaire murale contenant une solution tampon phosphate de 200 ml stérile et une bouteille de solution de chlorure de sodium de 500 ml stérile.
Avec pictogrammes.
Idéale pour les ateliers, petits ou chantiers mobiles.
Conforme à la norme DIN 12930.

| | |
|---|---|
| Dimensions de la station (lxpxh): | 290 x 230 x 80mm |
| Durée de vie des bouteilles: | 3 ans |
| Temps d'action: | 7 minutes |

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Station de lavage oculaire d'urgence | 1 | **6.231 986** |
| Bouteille de rechange pH neutre, remplie, 200 ml | 1 | **9.733 788** |
| Bouteille de rechange remplie, 500 ml | 1 | **9.733 793** |

4

## 4 Station murale de lavage oculaire

*Breuell Ingenieurbüro*

Station de lavage oculaire étanche à la poussière contenant une boite de 200 ml de solution tampon phosphate stérile et une bouteille de 500 ml de chlorure de sodium avec pictogramme et miroir. Conçue pour ateliers, ou un poste de rinçage est requis, petits ateliers ou ateliers mobiles. Selon DIN 12930.

| Type | UC | Référence |
|---|---|---|
| Station de lavage oculaire, montage mural | 1 | **9.733 787** |
| Bouteille de rechange, pH neutre, remplie 200 ml | 1 | **9.733 788** |
| Bouteille de rechange, remplie 500 ml | 1 | **9.733 793** |